



SEINÄMALLI ON/OFF-ILMASTOINTILAITE / R410A

**LOW
AMBIENT**

AW 752 CL(3)

- Soveltuu erinomaisesti toimisto-, liike- ja atk-tilojen viilentämiseen
- Saatavilla yksi- tai kolmevaihe-sähkönsyötöllä
- SCL- ja SCL3-ulkoyksikkömallit ovat varustettu talvi-automatiikalla, joka mahdollistaa ympärivuotisen käytön
- Automaattikäynnistys virtakatkon jälkeen
- Lämpötilan mittaus kaukosäätimestä tai sisäyksiköstä
- Kääntyvä ilmanohjain, jota ohjataan kaukosäätimellä (pyyhkäisytoiminto tai kiinteä asento)
- Kaukosäätimessä neljä ”osoitemahdollisuutta”
- Pestävät home- ja bakteerivapaat ilmansuodattimet
- Kosteudenpoisto-toiminto, yöasetus-toiminto
- Käytettävissä (päälle/pois) myös ilman kaukosäädintä
- Kondenssiveden poisto sisäyksiköltä vasen-/oikeavalmiinaisesti



MALLI		AW752CL	AW752CL3
Sisäyksikkö		AW752CL	AW752CL
Ulkoyksikkö		AE752SCL	AE752SCL3
Jäähdytysteho	kW	5,20	5,30
Energiatehokkuusluokka	A-G	A	A
EER	kW/kW	3,25	3,21
Ilmavirta (suuri-keski-pieni)	m ³ /h	760-630-550	760-630-550
Kosteudenpoistoteho (maksimi)	l/h	2,0	2,0
Puhallinnopeudet (sisä-/ulkoyksikkö)	kpl	3 + auto / 1	3 + auto / 1
Äänenpaine, sisäyksikkö (suuri-keski-pieni)	dB(A)	46-41-37	46-41-37
Äänenpaine, ulkoyksikkö	dB(A)	45	45
Jännite, vaihe/taajuus	V,Vaihe/Hz	230, 1/50	400, 3/50
Omakäyttöteho	kW	1,60	1,65
Nimellisvirta	A	7,10	3,40
Kompressorit / kylmäaine	tyyppi	rotaatio / R410	rotaatio / R410
Neste-/kaasuputki	tuumaa	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2
Maksimi putkipituus ilman lisätäyttöä	m	7,5	7,5
Maksimi putkipituus lisätäytöllä	m	20	20
Kylmäaineen lisätarve	g/m	25	25
Maksimi korkeusero	m	7	7
Paino, sisä-/ulkoyksikkö	kg	12 / 52	12 / 52
Sisäyksikön mitat, k x l x s	mm	285 x 995 x 206	285 x 995 x 206
Ulkoyksikön mitat, k x l x s	mm	630 x 830 x 305	630 x 830 x 305

Maahantuoja

SCANOFFICE

Mestarintie 4
01730 Vantaa
Puhelin (09) 290 2240
Telefax (09) 290 1213
www.scanoffice.fi

Jälleenmyyjä

