



LATTIA-/KATTOMALLI ON/OFF-ILMASTOINTILAITE / R410A

FC 735-764 CL(3)



**LOW
AMBIENT**

- Laitteet varustettu talviautomaatiikalla, joka mahdollistaa ympärivuotisen käytön (-15 °C ulkolämpötilaan asti)
- Langaton kaukosäädin monipuolisilla ajastin-ominaisuuksilla
- Lämpötilasensori kaukosäätimessä (iFeel-toiminto)
- Kosteudenpoisto-toiminto
- Kolminopeuksinen puhallin
- Yöasetus-toiminto
- Kääntyvä ilmanohjain, jota ohjataan kaukosäätimellä (pyyhkäisytoiminto tai kuusi eri kiinteää asentoa)
- Pestävät home- ja bakteerivapaat ilmansuodattimet
- Automaattikäynnistys virtakatkon jälkeen
- Kompressorin elektroninen ylipainesuoja
- Korkeahyötysuhteinen rotaatiokompressori



Langaton kaukosäädin
kaksoslämpötunnistimella
(tunnistimet kaukosäätimessä
ja sisäyksikön sisällä)

MALLI		FC735CL	FC752CL	FC752CL3	FC764CL3
Sisäyksikkö		FC735CL	FC752CL	FC752CL	FC764CL
Ulkoyksikkö		AE735SCL	AE752SCL	AE752SCL3	AE764CL3
Jäähdytysteho	kW	3,40	5,00	5,00	6,50
Energiätehokkuusluokka	A-G	A	A	A	B
E.E.R.	kW/kW	3,24	3,23	3,23	3,13
Ilmavirta, sisäyksikkö, suuri-keski-pieni	m ³ /h	670-550-450	715-610-510	715-610-510	890-790-640
Kosteudenpoistoteho, max	l/h	1,5	1,8	1,8	2,0
Puhallinnopeudet, sisäyksikkö / ulkoyksikkö	kpl	3 + auto / auto	3 + auto / auto	3 + auto / auto	3 + auto / auto
Äänenpaine, sisäyksikkö, suuri-keski-pieni	dB(A)	47-44-39	49-47-40	49-47-40	51-49-46
Äänenpaine, ulkoyksikkö, suuri	dB(A)	40	43	44	47
Jännite, vaihe/taajuus	V, Ø/Hz	230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50
Omakäyttöteho	kW	1,05	1,55	1,55	2,08
Nimellisvirta, jäähdytys/lämmitys	A	4,70	7,00	3,20	4,20
Kompressori	tyyppi	rotaatio	rotaatio	rotaatio	rotaatio
Kylmäaine	tyyppi	R410A	R410A	R410A	R410A
Nesteputken halkaisija	mm (tuumaa)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Kaasuputken halkaisija	mm (tuumaa)	12,70 (1/2")	12,70 (1/2")	12,70 (1/2")	15,88 (5/8")
Suurin putkipituus ilman lisätäyttöä	m	7,5	10	10	12,5
Suurin putkipituus lisätäytöllä	m	15	20	20	30
Kylmäaineen lisätarve	gr/m	20	20	20	25
Suurin korkeusero yksiköiden välillä (ulkoyksikkö päällä)	m	7	15	15	15
Suurin korkeusero yksiköiden välillä (sisäyksikkö päällä)	m	7	15	15	15
Paino, sisäyksikkö / ulkoyksikkö	kg	23,5 / 34,0	23,5 / 55,0	23,5 / 55,0	23,5 / 71,0
Mitat, sisäyksikkö (k x l x s)	mm	680 x 900 x 190	680 x 900 x 190	680 x 900 x 190	680 x 900 x 190
Mitat, ulkoyksikkö (k x l x s)	mm	540 x 700 x 265	630 x 830 x 305	630 x 830 x 305	735 x 940 x 340



Tekniset tiedot perustuvat normiin EN14511. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Maahantuoja

SCANOFFICE

Mestarintie 4
01730 Vantaa
Puhelin (09) 290 2240
Telefax (09) 290 1213
www.scanoffice.fi

Jälleenmyyjä

