

VEMA 1, VEMA 2 ja VEMA 3

- Jäähdytys tai lämmitys kaksiputkisella lämmönvaihtimella
- Hyötysuhteeltaan tehokas ja hiljainen puhallin
- Pestävät home- ja bakteerivapaat ilmansuodattimet
- Kondenssivesiyhde Ø 16,5 mm
- Infrapunakaukosäädin
- Puhalluksen pystysuuntaus moottoroitu – sivusuuntaus säätö manuaalisesti
- Sopii erinomaisesti koti- ja toimistokäyttöön



MALLI		VEMA 1	VEMA 2	VEMA 3
Jäähdytysteho, pieni / suuri	kW	1,45 / 2,04	1,87 / 2,46	3,71 / 4,42
Tuntuva jäähdytysteho, pieni / suuri	kW	1,20 / 1,70	1,55 / 1,99	2,89 / 3,44
Lämmitysteho, pieni / suuri	kW	1,81 / 2,59	2,21 / 3,32	4,51 / 5,64
Ilmavirta, pieni / suuri	m ³ /h	268 / 440	355 / 433	585 / 860
Vesivirta jäähdytystoiminnolla, maksimi	l/h	351	423	760
Vesipuolen painehäviö, lämmitys, maksimi	kPa	16,7	17,0	59,8
Vesipuolen painehäviö, jäähdytys, maksimi	kPa	18,0	20,0	68,1
Jännite, vaihe/taajuus	V, Ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Omakäyttöteho, maksimi	W	30	30	60
Nimellisvirta	A	0,13	0,13	0,26
Lämmönvaihtimen vesiliitäntä (naaras)	tuumaa	1/2"	1/2"	1/2"
Äänenpaine, pieni–suuri (1 m:n päästä mitattuna)	dB(A)	40–45	37–45	41–52
Leveys	mm	795	795	1200
Syvyys	mm	178	178	210
Korkeus	mm	270	270	320
Paino	kg	9	9	21
Lisävarusteet	3-tieventtiili, moottoroitu, auki/kiinni, 1/2" liitännällä, tuotekoodi A0055573013			

Mitoitusolosuhteet	
Jäähdytys	Lämmitys
– ilma sisään 27 °C	– ilma sisään 20 °C
– tuleva vesi 7 °C	– tuleva vesi 50 °C
– paluuvesi 12 °C	

Maahantuoja

SCANOFFICE

Mestarintie 4
01730 Vantaa
Puhelin (09) 290 2240
Telefax (09) 290 1213
www.scanoffice.fi

Jälleenmyyjä

